PSP-312IP ホワイト (Multimedia Speaker)
PSP-312IPB ブラック

iPod | MP3プレーヤー | CD MD | アンプ内蔵 | 3D サラウンド | 12W 6+6 | 省スペース | 防磁 | IEEE 1394 4Pin | USB 2.0 | USB 1.1





iPodシリーズ専用　2.1chマルチメディアスピーカー

PSP-312IP ホワイト **/PSP-312IPB** ブラック

メーカー希望小売価格　オープン価格

iPod対応表 | よくあるご質問 | 製品マニュアルPDF

1st iPod nano をお使いのお客様

 このページをプリントする　 製品拡大写真(JPG)

新たに、iPod nano、iPod 5Gを装着可能！
豊かな低音を再生するサブウーファを装備。
立体的に広がるサウンドを実現するバーチャルサラウンド機能も搭載。
コンパクトなボディサイズからは想像できない本格的なサウンドが楽しめます。

商品特長

iPodシリーズと一体感のあるデザイン

シンプルなiPodのデザインに合わせた一体感のあるプロダクトデザインを採用。デスク上などに置いて、スタイリッシュに演出できます。

多くのiPodシリーズに対応


PSP-312IPは8種類の付属アダプタを、PSP-312IPBは10種類の付属アダプタ（ともに1st iPod nano用アダプタが追加）を使用することによって、ほとんどのiPodシリーズに対応しています。
→iPod対応表はこちら



iPod 装着時　iPod mini装着時　iPod nano装着時

サブウーファ＆バーチャルサラウンド機能で、臨場感あふれるサウンドを再生

コンパクトなボディに、豊かな低音を再生するサブウーファを搭載。さらにバーチャルサラウンド機能を搭載し、本体サイズを超えたワイドに広がるサウンドを 再生します。



持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズ キャリングケースも付属

（キャリングケース付属）コンパクトに折りたたんで軽快に持ち運ぶことが可能です。また、本体をしっかり保護するキャリングケースが付いているので安心です。



トータル出力12W(3W×2＋6W)のパワーアンプ内蔵


ステレオスピーカー部6W（3W＋3W）と、サブウーファ部6Wの最大出力を発揮するパワーアンプを内蔵、迫力あるサウンドを実現します。

ブルーLEDでiPodをライトアップ

ブルーLEDでライトアップ。部屋を暗くして、イルミネーションとしても活躍してくれます。



→本製品でiPod miniをご使用のお客様へ



※ iPod miniを本製品に接続してご利用になるユーザーの方は、こちらのFAQ を必ずお読みください。

ステレオミニ入力端子付き

iPod以外のMP3プレーヤーやCDプレーヤーなどを接続・再生できる、ステレオミニ入力端子を装備しています。（データリンク機能、充電機能を除く）

iPodシリーズの充電が可能

スピーカー本体にiPodまたはiPod miniを装着した状態での充電ができ便利です。（付属のACアダプタを接続した場合のみ）

乾電池とACアダプターの2Way電源

単三乾電池と、ACアダプタの2Way電源。アウトドアでも気軽に活用できます。（単三アルカリ乾電池使用時：最大連続使用時間25時間）

PCとのデータリンクが可能

iPodをスピーカーに装着したままUSBまたはIEEE1394接続で、PCとのデータリンクができるので、音楽データの転送が簡単に思いどおりに行えます※。



※ iPod nano/iPod 5Gのデータの転送はUSB接続でのみ可能です。

オートスリープモード搭載

再生しているファイルで無音または無音に近い状態が数十秒間続いている場合、製品仕様の関係上オートスリープモードが働いてしまう場合があります。再び音が流れ出すとスピーカーの電源が自動的に入りますが、再起動するまでの数秒間音声が再生されない場合があります。ご了承ください。
※付属のACアダプタと本製品を接続した際、通常約30秒でオートスリープモードになりますが、接続するiPodの機種によりオートスリープモードになる時間に誤差があります。ご了承ください。

▲ PAGETOP

商品仕様

型番		PSP-312IP（ホワイト）	PSP-312IPB（ブラック）
対応機種		Dockコネクタを装備した iPod（3G、4G、5G）、iPod mini、1st iPod nano、2nd iPod nano※（Dockコネクタを装備していないiPodの場合は、 iPodのヘッドフォン端子からPSP-312IPの入力端子にオーディオ信号を接続することにより、スピーカーから音を再生することができます）	Dockコネクタを装備したiPod（3G、4G、5G）、iPod mini、1st iPod nano、2nd iPod nano※（Dockコネクタを装備していないiPodの場合は、 iPodのヘッドフォン端子からPSP-312IPの入力端子にオーディオ信号を接続することにより、スピーカーから音を再生することができます）
ドライバユニット	スピーカー	フルレンジ、防磁設計、直径32mm	
	サブウーファ	防磁設計、直径63mm	
実用最大出力		3W x 2 + 6W（ACアダプタ動作時） 1.5W x 2 + 3W（電池動作時）	
再生周波数帯域	スピーカー	250Hz～20kHz	
	サブウーファ	80Hz～250Hz	

インピーダンス	スピーカー	4Ω	
	サブウーファ	4Ω	
入力端子		iPod専用コネクタ、3.5mmステレオミニジャック	
インターフェイス		USB2.0/1.1：miniB / IEEE1394：4ピン	
電源		DC9V 2A、単三電池 × 4本（別売）	
本体サイズ（mm）		（W）195.8×（H）138.0×（D）35.0（収納時）	
本体重量		約400g（電池含ます）	
保証期間		1年間	
付属品		本体スピーカー、スピーカーユニット保護用クリアカバー、キャリングケース、ユーザーズマニュアル（保証書） ACアダプタ9V/2A（ケーブル長1.8m）、USBケーブル1.5m、3.5mmステレオミニジャックケーブル30cm、iPodシリーズ用アダプタ（8種類）	本体スピーカー、スピーカーユニット保護用クリアカバー、キャリングケース、ユーザーズマニュアル（保証書） ACアダプタ9V/2A（ケーブル長1.8m）、USBケーブル1.5m、3.5mmステレオミニジャックケーブル30cm、iPodシリーズ用アダプタ（10種類）

※ アップルロゴとiPodは米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ社の商標です。



HOME > 製品案内 > デジタルオーディオ > PSP-312IP/PSP-312IPB